

POUDRATECH

RESINE D'ADHERENCE EN POUDRE

Spécial Enduit Mortier et Mortier Colle

1. PRESENTATION

POUDRATECH est une résine d'adhérence en poudre qui renforce l'accrochage du béton, mortier, enduit ou plâtre sur tous les supports, même les plus lisses.

2. AVANTAGES

- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Augmente les résistances mécaniques.
- Contribue à l'imperméabilisation des mortiers.
- Diminue les effets de retrait, le farinage, le faïençage et la fissuration.
- Evite le piquage, le grillage.
- Incolore après séchage.
- Compatible avec des colorants.
- Compatible avec la chaux hydraulique et la chaux aérienne.
- Ne dégage pas de mauvaise odeur.
- Ne contient pas de chlore minéral.
- Non toxique.
- Ininflammable.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, couverture.
- Support ciment, plâtre, bois, pierre, ancienne peinture...
- Accrochage, réparation, ragréage, gâchage.

4. MODE D'EMPLOI

Incorporer **POUDRATECH** au mélange sec, avant introduction de l'eau de gâchage.

Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

Exemple de dosage :

2 doses de 175 g pour 1 sac de 35 kg de ciment.

1 à 2 doses de 175 g pour 3 sacs de 25 kg d'enduit prêt à l'emploi.

• MAÇON / ENDUISEUR

- ⇒ **Ragréage** : Incorporer dans la masse **2 doses** par sac de ciment
- ⇒ **Joint de façade** : Incorporer **2 doses** par sac de ciment.
- ⇒ **Enduit sur façade** : Incorporer dans la masse **2 doses** par sac de liant (ciment/chaux).
- ⇒ **Enduit prêt à l'emploi** : Incorporer dans la masse **2 doses** pour 3 sacs d'enduit prêt à l'emploi.
- ⇒ **Enduit sur peinture** : Incorporer dans la masse **2 doses** pour 1 sac d'enduit.
- ⇒ **Enduit sur support lisse ou/et non absorbant** : Incorporer dans la masse **4 doses** par sac de liant.

POUDRATEC

RESINE D'ADHERENCE EN POWD

Spécial Enduit Mortier et Mortier Colle

• CARRELEUR

- ⇒ **Ragréage** : Incorporer dans la masse **2 doses** par sac de ciment.
- ⇒ **Dosage avec colle Classe C1 (sac de 25Kg)** :
 - 2 doses = Mortier colle de classe C2
 - 3 doses = Mortier colle de classe C2 S1
 - 4 doses = Mortier colle de classe C2 S2.
- ⇒ **Dosage avec colle Classe C2 (sac de 25Kg)** :
 - 1 dose = Mortier colle de classe C2 S1
 - 2 doses = Mortier colle de classe C2 S2.
- ⇒ **Dosage avec colle Classe C2 S1 (sac de 25Kg)** :
 - 1 dose = Mortier colle de classe C2 S2.

• COUVREUR

- ⇒ **Accrochage sur solins, rives, faitages** : Incorporer **2 doses** par sac de liant.

• PLATRIER / PEINTRE

⇒ **Renforteur et accrochage d'enduit de rebouchage** : Incorporer **1 dose de POUDRATECH** par sac de liant.

⇒ **Rebouchage des fissures sur les vieilles menuiseries extérieures** : de **POUDRATECH** pour 5 kg d'enduit

Application :

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

5. CARACTERISTIQUES

Aspect : Poudre blanche

Extrait sec : Min 98%

Masse volumique : 0.45 à 0.50 ±0.05 g.cm⁻³

Stockage : 24 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker le produit à l'abri de l'humidité, entre +5°C et +25°C.
- Ne pas utiliser avec les mortiers colle en pâte.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A