



OURAGAN

NETTOYANT CARROSSERIE

709 Ed 22/01/19
Page 1 sur 2



1. PRESENTATION

OURAGAN est un shampoing carrosserie en phase aqueuse, à base d'agents de surface tensioactifs mouillants et détergents avec dispersants et séquestrants.

OURAGAN est un shampoing haute performance, concentré, étudié spécifiquement pour le lavage de carrosseries VL ou PL.

OURAGAN élimine les insectes, boues et le film statique (routier) qui se forme sur les carrosseries des camions et des voitures, facilitant ainsi le nettoyage par pulvérisation, machine automatique ou canon à mousse.

S'utilise aussi pour le nettoyage des vitres, bardages (bois, aluminiums, plastiques, composites), des surfaces peintes, etc.

2. AVANTAGES

- Ne contient ni potasse, ni phosphates.
- Efficace à froid.
- Agit sans action mécanique.
- Economique.
- Laisse un film de protection brillant.
- Adapté à toutes les méthodes de nettoyage.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Entreprise du bâtiment.
- Entreprise de travaux publics.
- Entreprise de transports (scolaires, ambulanciers)
- Société de location de Matériels et voitures.
- Garagistes.
- Municipalités.
- Agriculteurs,...

4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

En pulvérisation : Diluer entre 3 et 5 % dans l'eau froide (soit 0,3 à 0,5 L dans 10 L d'eau).

Pulvériser de bas en haut et laisser agir de 3 à 5 minutes.

Rincer la surface traitée avant séchage au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 75 à 100 bars et un débit de 11 à 12 litres par minute. Pour les gros véhicules, effectuer en deux temps si nécessaire.

En machine haute-pression : Après dilution à 10 %, régler à 0,3 % en sortie de lance. La pression sera comprise entre 70 et 80 bars.

En portique de lavage : Régler de 1 à 1,5 % en sortie de buse.

En canon à mousse : Diluer à 5 % dans de l'eau froide. Laisser agir 4 à 5 minutes et rincer de haut en bas.

Application :

Matériel d'application :	Eponge, pulvérisation, brosse, portique ou système venturi
Nettoyage du matériel :	Eau (ne pas laisser sécher)

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen - Code APE : 4673A



OURAGAN

NETTOYANT CARROSSERIE

709 Ed 22/01/19
Page 2 sur 2



5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot :	Liquide jaunâtre
Masse volumique :	$1.05 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
pH à 5%:	12.0 ± 0.05
Odeur :	parfum floral
Stockage :	1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Le temps d'action est fonction de la température ambiante, du degré d'ancienneté de la salissure et de l'état de surface des supports.
- Sur les jantes anodisées ou vernies, un essai préalable est conseillé afin d'éviter tout matage de la jante.
- Il est conseillé de stocker le produit à l'abri du gel, (peut se cristalliser, mais retrouve ces qualités à température ambiante).
- Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude ou exposé au soleil.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01
www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr
SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A